

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- grijanje, topla pitka voda i cirkulacija
- četiri cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 11 i 7,4
- maks. opterećenje 6 bar grijanje / 10 bar sanitarna voda / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o vodovima



Općenito Uponor Ecoflex Quattro

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) i PN10 (SDR 7,4), otpornost na kisik sukladno EN 15632 za cijevi za grijanje
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode i tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80°C sukladno EN 15632
- Maksimalna radna temperatura tople sanitarne vode od 70°C sukladno EN ISO 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



Measurements

Radius savijanja M	1
Vanjski promjer_do	200
Vanjski promjer_do1	40
Vanjski promjer_do2	40
Vanjski promjer_do3	25
Debljina stijenke_s1	3,7
Debljina stijenke_s2	5,5
Debljina stijenke_s3	3,5

Product code

Item no EAN	4021598133198
Item no GF	35001084890
Item no GTIN	04021598133198
Item no LVI	3010323
Item no NRF	8360881
Item no RSK	2266168
Item no VVS	087817740

Dimenzije

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	4
Širina jedinice	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905283538
Visina pakiranja PL1	2400

Duljina pakiranja PL1	1400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	8,064
Težina pakiranja PL1	400
Širina pakiranja PL1	2400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr