

## Uponor Smatrix Base programabilni termostat T-148 Bus P+RH RAL9016

**1086977**

- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu i relativnu vlažnost prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela sjajna
  
- Funkcije:
  - prikaz potrebe za grijanjem ili hlađenjem na zaslonu
  - prikaz granice relativne vlažnosti (RH)
  - pojedinačno postavljanje noćnog režim rada smanjene temperature
  - čarobnjak za podešavanje vremena i datuma
  - 6 preprogramiranih rasporeda
  - 1 slobodno programirajući raspored
  - funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
  - zaslon Celzij ili Fahrenheit
  - način regulacije: sobna temperatura (RT), unutarnja s podnom osjetnikom max/min (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski vanjski senzor (RO)
  - zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, zatamnjuje se 10 sekundi nakon zadnje aktivacije
  
- Sastoji se od:
  - Uponor Smatrix Base termostat prog. + RH T-148 Bus
  - materijal za montažu



## Općenito Uponor Smatrix Base programabilni termostat T-148 Bus P+RH

### Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

### Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

### Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base programabilni termostat T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

**Product code**

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

**Dimenzije**

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	80
Jedinična težina stavke	0,096
Širina jedinice	80
Item_UOM	kom.

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Mjerenje h	25
Z Mjerenje w	80

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905284535
Pakiranje GTIN PL3	06414905284542
Pakiranje GTIN PL4	06414905284559
Visina pakiranja PL1	40
Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1500
Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400

Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00036
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,44
Težina pakiranja PL1	0,122
Težina pakiranja PL3	9,97
Težina pakiranja PL4	264,28
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)