

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164

- povezuje sustav Uponor Smatrix Base PRO s BMS ili KNX uređajima trećih strana
 - napajanje: 230 VAC (+10 %/-15 %)/50/60Hz
 - unutarnji osigurač: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A s brzim djelovanjem
 - radna temperatura: 0 °C... +45 °C
 - temperatura skladištenja: -20 °C... +70 °C
 - maks. potrošnja: 45 W
 - strujni priključak: kabel od 1 m s europskim utikačem
 - priključni kontakti za bus sustav: 0,2 mm² ... 1,5 mm²
 - vrsta zaštite: IP20 II
- Funkcije:
- prostorna temperatura od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
 - zadana vrijednost sobe od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
 - relativna vlažnost sobe od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
 - podna temperatura od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
 - status termopogona od Uponor Base ili KNX sustava treće strane
 - prisilni ECO način rada od Uponor Base PRO ili KNX sustava treće strane
 - status izlaza pumpe od Uponor Base ili KNX sustava treće strane
 - status izlaza bojlera od Uponor Base ili KNX sustava treće strane
 - postavljanje krivulje kruga grijanja i hlađenja od Uponor Move PRO do BMS sustava i obratno
 - načini rada grijanja i hlađenja od Uponor Base PRO do BMS sustava i obratno
- Sastoji se od:
- Gateway modul R-147 KNX
 - napajanje
 - materijal za postavljanje (2 vijka i 2 tiple)
 - vodič za brzo postavljanje



Općenito Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

Projektanti

- Do 16 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Podržava do 6 sobnih termostata i 8 termopogona (24 V) po regulatoru
- Releji pumpe i bojlera
- Provjera ventila i pumpe
- Regulacija vlažnosti sobe
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)
- Prikazuje informacije i postavke regulatora
- Temperatura reduciranja programa za svaki kanal
- Maks./min. ograničenja temperature
- Postavke korištenja za vrijeme odsutnosti
- Automatsko prebacivanje ljeto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- Funkcija provjere prostorije
- Dijagnostika sustava
- Napredne postavke za hlađenje
- Vizualizacija trendova (zadane vrijednosti u odnosu na sobnu temperaturu i sl.)
- Konfiguracija dodatne opreme
- Opcionalno: BMS podrška putem KNX sučelja (s R-147)

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE, EAC

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164

**Product code**

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Dimenzije

Visina jedinice	60
Stavka Jedinična duljina	17.5
Jedinična težina stavke	0,088
Širina jedinice	90
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	17,5
Z Mjerenje h	60
Z Mjerenje w	90

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905440597
Visina pakiranja PL1	40
Duljina pakiranja PL1	165
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,001617
Težina pakiranja PL1	0,188

Širina pakiranja PL1

245

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr