


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

- kolut
- debljina izolacije 4 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- okruglo ekstrudirano



Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711



Product code

Item no EAN	6414905223442
Item no GF	35001091711
Item no GTIN	06414905223442

Dimenzije

Visina jedinice	33
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,269
Širina jedinice	33
Item_UOM	m

Measurements

Duljina	50
Vanjski promjer_do	25
Vanjski promjer_do1	33
Debljina stijenke_s	2,5
Debljina stijenke_s1	4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905269525
Pakiranje GTIN PL4	06414905277339
Visina pakiranja PL1	1140
Visina pakiranja PL4	2000
Duljina pakiranja PL1	1140
Duljina pakiranja PL4	1140
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,266418

Pakiranje Volumen PL4	2,5992
Težina pakiranja PL1	16,28
Težina pakiranja PL4	140,74
Širina pakiranja PL1	205
Širina pakiranja PL4	1140

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com