


Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- spajanje PE-Xa cijevi
- 6 bar, SDR 11
- čelični adapter za zavarivanje



Općenito Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena



- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex adapter koji se može zavarivati ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

MTO (longer delivery times) Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Product code

Item no EAN 6414905231751

Item no GF 35001094017

Item no GTIN 06414905231751

Dimenzije

Visina jedinice 89

Stavka Jedinična duljina 87

Jedinična težina stavke 1

Širina jedinice 102

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 88

Duljina (l1) 46

Debljina stijenke_s 4

Z Mjerenje d 60,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414905278343

Visina pakiranja PL1 89

Duljina pakiranja PL1 89

Količina pakiranja PL1 1

Vrsta pakiranja PL1 Plastic_Bag

Pakiranje Volumen PL1 0,000807942

Težina pakiranja PL1 1,01

Širina pakiranja PL1 102

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr