
Podaci o proizvodu




GF Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 25

1135510

- lako se otvara s odvijačem
- moguće serijsko povezivanje držača
- pričvršćivanje na pod vijcima promjera max. 5 mm





Općenito GF Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač

Projektanti

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).

Primjena


- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.


Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS dvostruki držač 25

1135510





Measurements

Središte udaljenosti središte	47
Unutarnji_promjer_di	25
LENGTH_L	96
Z Mjerenje b	18
Z Mjerenje h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Dimenzije

Visina jedinice	18
Stavka Jedinična duljina	94
Jedinična težina stavke	0,022
Širina jedinice	79
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900423427
Pakiranje GTIN PL3	06414900423571
Pakiranje GTIN PL4	06414900423724
Visina pakiranja PL1	155
Visina pakiranja PL3	360
Visina pakiranja PL4	1980
Duljina pakiranja PL1	225
Duljina pakiranja PL3	485
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	40

Količina pakiranja PL3	320
Količina pakiranja PL4	8000
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00592875
Zapremina pakiranja PL3	0,058491
Pakiranje Volumen PL4	1,9008
Težina pakiranja PL1	0,98
Težina pakiranja PL3	8,39
Težina pakiranja PL4	234,75
Širina pakiranja PL1	170
Širina pakiranja PL3	335
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+