

Uponor Aqua Ambient podni slivnik inlet c standard FI 50

1136458

- povezianje s odvodnim cijevima DN 50 ili DN 110
- protok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- materijal rešetke: nehrđajući čelik
- materijal kućišta: polipropilen

Općenito Uponor Aqua Ambient podni slivnik inlet c standard

Projektanti

- Moderna konstrukcija i elegantan dizajn u različitim dimenzijama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
-

Široki brtveni rub (30 mm) koji osigurava čvrsto i vodonepropusno spajanje s podnom konstrukcijom

- Podesiva visina i fiksirajuće nogice za ugradnju u sve vrste podnih konstrukcija
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući potpunosti proizvoda i kompatibilnosti s odvodnim sustavom (dimenzije odvodnih cijevi)
-

Sifon podesiv za 360°

Primjena

- Kućni sustavi odvodnje

Certifikat

- Tehnička ocjena prema EN 1253 normi

Uponor Aqua Ambient podni slivnik inlet c standard FI 50

1136458

Product code

Item no EAN	6414900483551
Item no GF	35001136458
Item no GTIN	06414900483551

Dimenzije

Visina jedinice	148.5
Stavka Jedinična duljina	210
Jedinična težina stavke	0,35
Širina jedinice	210
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	107
Vanjski promjer_do	210
Vanjski promjer_do1	50
Z Mjerenje h	123,5
Z Mjerenje h1	83,4
Z Mjerenje h2	40,1
Z	100

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900369459
Pakiranje GTIN PL4	06414900370097
Visina pakiranja PL1	155
Visina pakiranja PL4	1940
Duljina pakiranja PL1	230
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	180
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00802125
Pakiranje Volumen PL4	1,8624
Težina pakiranja PL1	0,52
Težina pakiranja PL4	118,6

Širina pakiranja PL1	225
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr