

Uponor Smatrix Base termostat D+RH T-247 BUS

1144105

- Mjeri i prikazuje temperaturu u prostoriji i relativnu vlažnost
- Kompatibilan s regulatorima Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) i Smatrix Base (X-145)
- Boja: bijela RAL9016
- Funkcije:
 - Kapacitivne tipke na prednjoj strani
 - Prikazuje potrebu za grijanjem ili hlađenjem
 - Mjerena vrijednost relativne vlage
 - Indikacija Comfort / ECO
 - Modifikacija ECO smanjenja
 - Ručna funkcija prebacivanja GR/HL
 - Funkcija dopuštenja hlađenja (po sobama)
 - Prikazuje celsius ili fahrenheit
 - Načini rada: temperatura u prostoriji (RT), unutarnja s podnom max/min temperaturom (RFT), daljinski osjetnik(RS), vanjski daljinski osjetnik(RO)
 - Kalibracija temperature
 - Opcionalno: mogu se povezati podni, daljinski ili vanjski osjetnik
- Sastoji se od:
 - Uponor Smatrix Base termostat D+RH T-247 Bus
 - Materijal za montažu



Općenito Uponor Smatrix Base termostat D+RH T-247 BUS

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostatski D+RH T-247 BUS

1144105

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Dimenzije

Visina jedinice	21
Stavka Jedinična duljina	86
Jedinična težina stavke	0,09
Širina jedinice	86
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900508780
Pakiranje GTIN PL3	06414900447430
Pakiranje GTIN PL4	06414900447461
Visina pakiranja PL1	40
Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1050
Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75

Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00036
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,008
Težina pakiranja PL1	0,119
Težina pakiranja PL3	9,52
Težina pakiranja PL4	248
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr