

GF Silenta 3A koljeno 15deg 75mm

1146653

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 15deg

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 15deg 75mm

1146653

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033495
Item no GF	4704107500621
Item no GTIN	08698652033495
Item no NOBB	60823818
Item no NRF	1486149
Item no RSK	2832114
Item no VVS	186725075

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	100
Jedinična težina stavke	0,14
Širina jedinice	102
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900553919
Pakiranje GTIN PL2	06414900565981
Pakiranje GTIN PL4	06414900565998
Visina pakiranja PL1	140
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	150

Količina pakiranja PL4	600
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001428
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,14
Težina pakiranja PL2	22,56
Težina pakiranja PL4	115,24
Širina pakiranja PL1	102
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
Measurements	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje e	2,3

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr