

Uponor Ecoflex VIP Aqua Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Single 90X12,3/175

1160620

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



Općenito Uponor Ecoflex VIP Aqua Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih ćelija
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Single 90X12,3/175

1160620



Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900506472
Item no GF	35001160620
Item no GTIN	06414900506472
Item no LVI	3010183
Item no NRF	1475903
Item no RSK	2523142

Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	4,99
Širina jedinice	175
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	90
Debljina stijenke_s1	12,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900226073
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	2400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	8,064
Težina pakiranja PL1	499
Širina pakiranja PL1	1400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com