

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C



Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900394185

Item no GTIN

06414900394185

Dimenzije

Visina jedinice

17

Stavka Jedinična duljina

1000

Jedinična težina stavke

0,095

Širina jedinice

17

Item_UOM

m

Measurements

Vanjski promjer_do

17

Debljina stijenke_s

2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1

06414900653619

Pakiranje GTIN PL4

06414900653701

Visina pakiranja PL1

580

Visina pakiranja PL4

950

Duljina pakiranja PL1

780

Duljina pakiranja PL4

1200

Količina pakiranja PL1

640

Količina pakiranja PL4

1280

Vrsta pakiranja PL1

Base_Box

Vrsta pakiranja PL4

Pallet

Pakiranje Volumen PL1

0,352872

Pakiranje Volumen PL4

0,912

Težina pakiranja PL1

65,31

Težina pakiranja PL4

155,62

Širina pakiranja PL1

780

Širina pakiranja PL4

800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com