

Uponor Aqua Pipe cső PN10 20x2,8 50m

1001201

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs



Leírás Uponor Aqua Pipe cső PN10

Specifikáció

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Uponor Aqua Pipe cső PN10 20x2,8 50m

1001201

**Product code**

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Méreték

Tétel egység magassága	20
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,154
Tétel egység szélessége	20
Item_UOM	m

Measurements

Külső átmérő_do	20
Falvastagság_s	2,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905250646
Csomagolás GTIN PL4	06414905250660
Csomagolás magassága PL1	100
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	550
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,06084
Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL1	7,777

Csomagolás súlya PL4	110,7
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu