

## Uponor Aqua Pipe cső PN10 25x3,5 50m

1001202

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs



### Leírás Uponor Aqua Pipe cső PN10

#### Specifikáció

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

#### Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

## Uponor Aqua Pipe cső PN10 25x3,5 50m

1001202

**Product code**

Item no EAN	7321500031701
Item no GF	35001001202
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025

**Méreték**

Tétel egység magassága	25
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,236
Tétel egység szélessége	25
Item_UOM	m

**Measurements**

Külső átmérő_do	25
Falvastagság_s	3,5

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905250677
Csomagolás GTIN PL4	06414905250691
Csomagolás magassága PL1	132
Csomagolás magassága PL4	950
Csomagolás hossza PL1	780
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolási mennyiség PL4	400
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0803088
Csomagolási kötet PL4	0,912
Csomagolás súlya PL1	13

Csomagolás súlya PL4	119,4
Csomagolás szélessége PL1	780
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)