

Uponor Siccus 14 hőelosztó lemez 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- Alumínium hőelosztó Uponor száraz padlófűtési rendszerekhez, 14 mm-es csővel történő használatra
- előre vágott méretre szerelve a könnyű méretezéshez
- anyagfelhasználás = 5,6 db/m² (osztásköz: 150mm)



Leírás Uponor Siccus 14 hőelosztó lemez

Specifikáció

- Siccus padlófűtési panelrendszer, EPS (HBCD-mentes) lemezekből áll az EN 13163 szabvány szerint, alumínium hőelosztókkal.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- B1 égésgátló osztály szerint B1. DIN 4102
- Alkalmazási típus a DIN 4108-10 szerint: DEO dh, WI
- EN 1991-1-1-1 szerinti terhelés = 7,5kN/m².
- Osztástávolság: 15 cm
- Csőátmérő: 14 mm

Alkalmazás

- padlófűtés és -hűtés
- szárazépítésű berendezésekhez
- sportpadlókhöz

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 hőelosztó lemez 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

**Product code**

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Méretek

Tétel egység magassága	20
Tétel egység hossza	1180
Tétel egység súlya	0,2
Tétel egység szélessége	120
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905432707
Csomagolás GTIN PL4	06414905456277
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	984
Csomagolás hossza PL1	1220
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	48
Csomagolási mennyiség PL4	768
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,049959
Csomagolási kötet PL4	0,94464
Csomagolás súlya PL1	10,75
Csomagolás súlya PL4	180,136
Csomagolás szélessége PL1	390

Csomagolás szélessége PL4

800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu