

## Uponor Aqua Pipe cső PN10 50x6,9 50m

1008964

- Üzemi nyomás 10 bar
- Tekercs



### Leírás Uponor Aqua Pipe cső PN10

#### Specifikáció

- Peroxiddal térhálósított polietilénből (PE-Xa) gyártott csövek EN ISO 15875 szerint.
- 2. alkalmazási osztály - Melegvíz-ellátás
- E tűzvédelmi osztályozás a DIN EN 13501-1 szabvány szerint.
- Nagy sűrűségű polietilénből gyártott vezetékek

#### Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

## Uponor Aqua Pipe cső PN10 50x6,9 50m

1008964



## Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

## Méreték

Tétel egység magassága	50
Tétel egység hossza	1000
Tétel egység súlya	0,939
Tétel egység szélessége	50
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

## Measurements

Külső átmérő_do	50
Falvastagság_s	6,9

## Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905255764
Csomagolás magassága PL1	1250
Csomagolás hossza PL1	1250
Csomagolási mennyiség PL1	50
Csomagolás típusa PL1	Coil
Csomagolási kötet PL1	0,390625
Csomagolás súlya PL1	46,95

Csomagolás szélessége PL1

250

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)