


Uponor Wipex egál T-idom G1-G1-G1

1018345

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex egál T-idom

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex egál T-idom G1-G1-G1

1018345



Technikai adat

Item no EAN	7331541098915
Item no GTIN	07331541098915
Item no VVS	087842008
RSK no.	2410622
Item no NRF	8362413
Item no LVI	1933025
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	35 mm
Hossz (I2)	35 mm
Hossz (I3)	35 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260065
Packaging GTIN PL3	06414905260072
Packaging GTIN PL4	06414905260089
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,333 kg
Item Unit Width	60 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu