

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp1"FT-RS2

1029134

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz

Leírás GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp1"FT-RS2

1029134

Measurements

Belső menet Rp	1
LENGTH_L	44,9
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Méretek

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	64
Tétel egységsúlya	0,316
Tétel egység szélessége	64
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905523306
Csomagolás GTIN PL4	06414905523313
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	120
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00096
Csomagolási kötet PL4	0,6528

Csomagolás súlya PL1	0,371
Csomagolás súlya PL4	178,1
Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com