

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp2"FT-RS2

1029135

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz

Leírás GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp2"FT-RS2

1029135

Measurements

Belső menet Rp	2
LENGTH_L	54
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	25,7
z1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Méretek

Tétel egység magassága	57
Tétel egység hossza	67
Tétel egységsúlya	0,473
Tétel egység szélessége	67
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905263837
Csomagolás GTIN PL4	06414905263844
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	115
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0009016
Csomagolási kötet PL4	0,6528

Csomagolás súlya PL1	0,528
Csomagolás súlya PL4	253,25
Csomagolás szélessége PL1	98
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com