

GF Uponor RS könyök alaptest RS2-RS2

1029138

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes) készült
- Alapdarab minden RS2 vagy RS3 betéthez, 2 rögzítőcsappal együtt.

Leírás GF Uponor RS könyök alaptest

Specifikáció

- Prészofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS könyök alaptest RS2-RS2

1029138

Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

Méreték

Tétel egység magassága	69
Tétel egység hossza	84
Tétel egységsúly	0,538
Tétel egység szélessége	84
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	51
Hossz (I2)	51

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439454
Csomagolás GTIN PL4	06414905491360
Csomagolás magassága PL1	81
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	336
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00139725
Csomagolási kötet PL4	0,6528
Csomagolás súlya PL1	0,602
Csomagolás súlya PL4	202,28
Csomagolás szélessége PL1	115

Csomagolás szélessége PL4

800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com