

GF Uponor RS T alaptest RS2-RS2-RS2

1029142

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Alapdarab minden RS2 vagy RS3 betéthez, 3 rögzítőcsappal.

Leírás GF Uponor RS T alaptest

Specifikáció

- Prészopfa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS T alaptest RS2-RS2-RS2

1029142

Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Méretetek

Tétel egység magassága	74
Tétel egység hossza	101
Tétel egységsúlya	0,78
Tétel egység szélessége	88
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	51
Hossz (I2)	51
Hossz (I3)	51

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439492
Csomagolás GTIN PL4	06414905491407
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	680
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	336
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001332
Csomagolási kötet PL4	0,6528
Csomagolás súlya PL1	0,84
Csomagolás súlya PL4	282,24

Csomagolás szélessége PL1	111
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com