

GF Uponor RS T alaptest RS3-RS3-RS3

1029143

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Alapdarab minden RS2 vagy RS3 betéthez, 3 rögzítőcsappal.

Leírás GF Uponor RS T alaptest

Specifikáció

- Prészopfa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS T alaptest RS3-RS3-RS3

1029143

Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Méretetek

Tétel egység magassága	108
Tétel egység hossza	140
Tétel egységsúlya	1,0
Tétel egység szélessége	123
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (I1)	68
Hossz (I2)	68
Hossz (I3)	68

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439508
Csomagolás GTIN PL4	06414905491414
Csomagolás magassága PL1	115
Csomagolás magassága PL4	715
Csomagolás hossza PL1	160
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	175
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,002944
Csomagolási kötet PL4	0,6864
Csomagolás súlya PL1	1,4
Csomagolás súlya PL4	245

Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com