

GF Uponor RS toldó alapterest RS3-RS3**1029145**

- Önbevonatú DR sárgarézből készült (ólommentes)

Leírás GF Uponor RS toldó alapterest**Specifikáció**

- Prészofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS toldó alaptest RS3-RS3

1029145

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Méretek

Tétel egység magassága	63
Tétel egység hossza	101
Tétel egységsúlya	0,73
Tétel egység szélessége	101
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905439515
Csomagolás GTIN PL4	06414905491421
Csomagolás magassága PL1	70
Csomagolás magassága PL4	600
Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001365
Csomagolási kötet PL4	0,576
Csomagolás súlya PL1	0,8
Csomagolás súlya PL4	378,904
Csomagolás szélessége PL1	130
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com