Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU 75-75

1032880

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt







Leírás Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press 45° könyök 45° PPSU 75-75

1032880







Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

Méretek

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	173
Tétel egységsúlya	0,547
Tétel egység szélessége	130
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	86,3
Hossz (l2)	86,3
z1	25,4
Z2	25,4

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281053
Csomagolás GTIN PL4	06414905281077
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	182

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	192
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00368823
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,647
Csomagolás súlya PL4	149,224
Csomagolás szélessége PL1	193
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu