
Termék adatlap



GF Uponor S-Press szűkített T-idom 75-50-75

1032894

- Színkódolt



Leírás GF Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press szűkített T-idom 75-50-75

1032894



Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

Méretek

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	215
Tétel egységsúlya	0,752
Tétel egység szélessége	129
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	107,5
Hossz (l2)	85,6
Hossz (l3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905281411
Csomagolás GTIN PL4	06414905281428
Csomagolás magassága PL1	105

Csomagolás magassága PL4	756
Csomagolás hossza PL1	224
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	150
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0037632
Csomagolási kötet PL4	0,72576
Csomagolás súlya PL1	0,872
Csomagolás súlya PL4	155,8
Csomagolás szélessége PL1	160
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+