

Termék adatlap



GF Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 75-R2 1/2"

1032896





Leírás GF Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek


Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 75-R2 1/2"

1032896





Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Méretek

Tétel egység magassága	84
Tétel egység hossza	110
Tétel egységsúlya	1,012
Tétel egység szélessége	84
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	109,86
Hossz (l1)	27
Hossz (l2)	60,6
Férfi_szál_R	2 1/2
Z Mérés d	75
z1	22

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905523481
Csomagolás GTIN PL4	06414905523498
Csomagolás magassága PL1	83
Csomagolás magassága PL4	642

Csomagolás hossza PL1	150
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	336
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,0014193
Csomagolási kötet PL4	0,61632
Csomagolás súlya PL1	1,068
Csomagolás súlya PL4	382,848
Csomagolás szélessége PL1	114
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+