

GF Uponor Vario PLUS torló

1034523

- A Vario Plus osztógyűjtőben lévő osztó áramlásszabályozásához
- Elzáró funkcióval



Leírás GF Uponor Vario PLUS torló

Specifikáció

- Moduláris, üvegszál erősítésű poliamid gyűjtőcső 1,3,4,6 körökkel az alapkészlethez való csatlakozáshoz.
- csatlakoztatás jobbra vagy balra lapos tömítéssel vagy alulról csatlakoztatható opcionális könyökszettel
- Ellátás zárószeleppel a kiegyenlítéshez szabályozógyűrűvel vagy ellátása áramlásmérővel a kiegyenlítéshez.
- elzárási és áramlási nézet
- állítógyűrű a szerszám nélküli kiegyenlítéshez
- előkészített helyek a helyiségnévtáblák számára
- visszatérés szelepekkel és kupakkal, előkészítve a működtetők számára
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- gyűjtőcső osztás 225 mm

Állásszabályzó:

- Alaphelyzetben zárt = áram nélkül zár

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Km 30x1,5 állásszabályzókkal

Bizonyítvány

-CE

GF Uponor Vario PLUS torló

1034523



Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Méretek

Tétel egység magassága	95
Tétel egység hossza	30
Tétel egység súlya	0,029
Tétel egység szélessége	30
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	92
Hossz (l1)	28,5
Külső átmérő_do	38

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905636396
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás hossza PL1	260
Csomagolási mennyiség PL1	20
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,002184
Csomagolás súlya PL1	0,6
Csomagolás szélessége PL1	80

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com