

Uponor Vario PLUS bepattintós hőmérő 0-60°C D=40mm

1034524

- Polikarbonátból készült
- A csatlakozószeretre történő felszereléshez
- Két kattintós hőmérőből áll



Leírás Uponor Vario PLUS bepattintós hőmérő 0-60°C

Specifikáció

- Moduláris, üvegszál erősítésű poliamid gyűjtőcső 1,3,4,6 körökkel az alapkészlethez való csatlakozáshoz.
- csatlakoztatás jobbra vagy balra lapos tömítéssel vagy alulról csatlakoztatható opcionális könyökszettel
- Ellátás zárószeleppel a kiegyenlítéshez szabályozógyűrűvel vagy ellátása áramlásmérővel a kiegyenlítéshez.
- elzárási és áramlási nézet
- állítógyűrű a szerszám nélküli kiegyenlítéshez
- előkészített helyek a helyiségnévtáblák számára
- visszatérés szelepekkel és kupakkal, előkészítve a működtetők számára
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- gyűjtőcső osztás 225 mm

Működtetőszerkezet:

- Normálisan zárt = áram nélkül zár

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Km 30x1,5 állásszabályzókkal

Bizonyítvány

-CE

Uponor Vario PLUS bepattintós hőmérő 0-60°C D=40mm

1034524



Technikai adat

Item no EAN	4016203841889
Item no GTIN	04016203841889
Item no VVS	087604118
RSK no.	2418983
Item no NRF	8362673
Item no LVI	2025671
Mennyiségi egység	pár
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905458028
Packaging GTIN PL3	06414905448005
Item Unit Length	40
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,019
Item Unit Width	40

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu