

GF Uponor RS biztosítófűző RS2 black**1042921**

- Műanyag
- RS csatlakozó és alaptestek rögzítéséhez

Leírás GF Uponor RS biztosítófűző**Specifikáció**

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS biztosítófűző RS2 black

1042921

Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Méretek

Tétel egység magassága	10
Tétel egység hossza	175
Tétel egységsúly	0,003
Tétel egység szélessége	5
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905458844
Csomagolás GTIN PL4	06414905492312
Csomagolás magassága PL1	10
Csomagolás magassága PL4	224
Csomagolás hossza PL1	180
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	4
Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL4	5000
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000144
Csomagolási kötet PL4	0,21504
Csomagolás súlya PL1	0,04
Csomagolás súlya PL4	40
Csomagolás szélessége PL1	80
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com