

GF Uponor RS biztosítófűző RS3 grey**1042922**

- Műanyag
- RS csatlakozó és alaptestek rögzítéséhez

Leírás GF Uponor RS biztosítófűző**Specifikáció**

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS biztosítófűző RS3 grey

1042922

Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Méreték

Tétel egység magassága	8
Tétel egység hossza	280
Tétel egységsúlya	0,004
Tétel egység szélessége	8
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905458851
Csomagolás magassága PL1	15
Csomagolás hossza PL1	320
Csomagolóanyag (szám) PL1	4
Csomagolóanyag (rövid) PL1	LDPE
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolás típusa PL1	Plastic_Bag
Csomagolási kötet PL1	0,00096
Csomagolás súlya PL1	0,06
Csomagolás szélessége PL1	200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com