


Uponor S-Press külsőmenetes könyök 40-R1 1/4"MT

1046909

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press külsőmenetes könyök 40-R1 1/4"MT

1046909

**Product code**

Item no EAN	4021598114067
Item no GF	35001046909
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420

Méreték

Tétel egység magassága	60
Tétel egység hossza	85
Tétel egység súlya	0,42
Tétel egység szélessége	42
Item_UOM	db

Measurements

Hossz (l1)	49
Hossz (l2)	72
Férfi_száll_R	1 1/4
z1	30,3
z2	34,1

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905460540
Csomagolás GTIN PL4	06414905555260
Csomagolás magassága PL1	105
Csomagolás magassága PL4	645
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL4	800
Csomagolási mennyiség PL1	5
Csomagolási mennyiség PL4	500
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet

Csomagolási kötet PL1	0,00373296
Csomagolási kötet PL4	0,6192
Csomagolás súlya PL1	2,225
Csomagolás súlya PL4	242,5
Csomagolás szélessége PL1	202
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu