


Uponor S-Press belsőmenetes könyök 40-Rp1 1/2"FT

1046910

**Leírás Uponor S-Press belsőmenetes könyök****Alkalmazás**


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0 °C és 70 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- OTH
- DVGW
- AENOR
- 1+-os Teljesítményilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes könyök 40-Rp1 1/2"FT

1046910



Technikai adat

Mennyiség 1	5
Mennyiség 2	500
Mennyiségi egység	db
Átmérő	40 mm
Anyamenet Rp	1 1/2 inch
Hossz (l1)	59 mm
Hossz (l2)	75 mm
z1	38 mm
z2	37 mm

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu