

GF Uponor RS csatlakozó 16-RS2

1059397

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Minden RS2 alapidarabhoz illeszkedik.

Leírás GF Uponor RS csatlakozó

Specifikáció

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS csatlakozó 16-RS2

1059397

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Méreték

Tétel egység magassága	68
Tétel egység hossza	58
Tétel egységsúlya	0,353
Tétel egység szélessége	68
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	60,8
Hossz (I1)	20
Hossz (I2)	21
z1	19,8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905463534
Csomagolás GTIN PL4	06414905495702
Csomagolás magassága PL1	78
Csomagolás magassága PL4	800
Csomagolás hossza PL1	118
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,000901992
Csomagolási kötet PL4	0,768
Csomagolás súlya PL1	0,414
Csomagolás súlya PL4	194,44
Csomagolás szélessége PL1	98

Csomagolás szélessége PL4

800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com