

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Önbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz

Leírás GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Présfofa ütköző gyűrűvel
- Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor RS belsőmenetes csatlakozó Rp1/2"FT-RS2

1059403

Measurements

Belső menet Rp	0,5
LENGTH_L	42
Hossz (l1)	20
Hossz (l2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Méretetek

Tétel egység magassága	45
Tétel egység hossza	65
Tétel egységsúlya	0,346
Tétel egység szélessége	65
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905463596
Csomagolás GTIN PL4	06414905495764
Csomagolás magassága PL1	80
Csomagolás magassága PL4	700
Csomagolás hossza PL1	120
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	480
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00096
Csomagolási kötet PL4	0,672

Csomagolás súlya PL1	0,401
Csomagolás súlya PL4	191,08
Csomagolás szélessége PL1	100
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com