
Termék adatlap



GF Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök 16-Rp1/2"

1070539

- Ónbevonatú DR sárgarézből (ólommentes)



Leírás GF Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök

Specifikáció

- U tip. préspofával szerelhető
- 16-32 mm között nem szükséges sorjázás, kalibrálás
- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással
- Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installációs
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élttartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR
- OTH
- 1+-os teljesítménynyilatkozat

GF Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök 16-Rp1/2"

1070539



Measurements

Belső menet Rp	0,5
Hossz (l1)	33,3
Hossz (l2)	38
z1	18,3
Z2	18,2

Product code

Item no EAN	6414905218592
Item no GF	35001070539
Item no GTIN	06414905218592
Item no LVI	1720727
Item no NOBB	55172104
Item no NRF	5114467
Item no RSK	1896541
Item no VVS	045472189

Méretek

Tétel egység magassága	44.1
Tétel egység hossza	51
Tétel egységsúlya	0,08
Tétel egység szélessége	26
Item_UOM	db

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905468461
Csomagolás GTIN PL3	06414905424276
Csomagolás GTIN PL4	06414905499397
Csomagolás magassága PL1	89

Csomagolás magassága PL3	188
Csomagolás magassága PL4	708
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277
Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	80
Csomagolási mennyiség PL4	3840
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,009321604
Csomagolási kötet PL4	0,67968
Csomagolás súlya PL1	0,837
Csomagolás súlya PL3	6,956
Csomagolás súlya PL4	352,8
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+