

Uponor S-Press PLUS szűkítő 32-20**1070555****Leírás Uponor S-Press PLUS szűkítő****Alkalmazás**

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0 °C és 70 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.
- Fűtés: Tartós terhelés 0 °C és 80 °C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- OTH
- DVGW
- AENOR
- 1+-os Teljesítményilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkítő 32-20

1070555



Technikai adat

Mennyiség 1	10
Mennyiség 2	80
Mennyiségi egység	db
Átmérő	32 mm
Hossz (l)	61 mm
Hossz (l1)	28 mm
Hossz (l2)	21 mm
z1	12 mm

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Lórántffy Zsuzsanna utca
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu