

Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

1087812

Vezetékes termosztát hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő funkcióval.

A csomag tartalmazza:

- T-141 termosztát
- Szerelési segédanyagok
- A doboz kiemelő keretet nem tartalmaz!

Funkciók:

- A termosztát csak R-208-cal ellátott rendszerben vezérelhető
- Beállítási tartomány 5-35 C
- Relatív páratartalom érzékelés

Megfelelőség: CE / EAC

Védelmi osztály: IP30

Szín: fehér RAL9016



Leírás Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

Specifikáció

- Automatikus beszabályozás így optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- szabályozónként akár 6 szobatermosztát és 8 állásszabályzó (24V); 6 csatornás bővítmódul opció (M-140 esetén)
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyú indító

Smatrix Base Pro X-147 vezérlő, opcionális I-147 érintőképernyővel és KNX opcióval

- akár 16 vezérlő egy rendszerben
- láncos vagy csillagvezetéssel (az M-141-gyel)
- választható: a vezérlő információinak és beállításainak kijelzése (I-147-gyel)
- választható: BMS integráció KNX interfészen keresztül (R-147 és I-147 esetén).

A komfortbeállításokat tartalmazza (I-147-el)

- hőmérséklet-visszaállítási programok minden csatornához
- max/min hőmérsékletkorlátozás és a relatív páratartalom szabályozása
- ünnepi beállítások és automatikus nyári/téli átállás
- szobai bypass funkció
- előhűtési beállítások és automatikus nyári/téli váltás
- trend megjelenítés (beállított pont vs. helyiség-hőmérséklet stb.)
- kiegészítők konfigurálása
- szobaellenőrző funkció és rendszerdiagnosztika

Smatrix Base Pro vezérlő X-148 ModBus RTU

Adatpontok olvasása

- hőmérséklet: kültér / helyiség / padló
- nedvességszint
- állapot: állásszabályzó / szivattyú / kazán / általános célú bemenet (GPI)
- termosztát csatlakozási állapota
- dinamikus hőgörbe eltolódás a beépített hőszivattyúban

Adatpontok olvasása és írása

- szoba beállítási pont
- min/max szintek a következőkhöz: beállítási pont / padlóhőmérséklet
- beállítások: komfort/eco és automatikus kiegyenlítés be/ki
- fűtés/hűtés: állapot / eltolás
- hűtés nem megengedett egy helyiségben
- integrált hőszivattyú leolvasztási állapota"

Alkalmazás

- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE, EAC

Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

1087812

**Product code**

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

Méreték

Tétel egység magassága	9
Tétel egység hossza	55
Tétel egység súlya	0,022
Tétel egység szélessége	55
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	55
Z Mérés h	9
Z Mérés w	55

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905285433
Csomagolás GTIN PL3	06414905630189
Csomagolás GTIN PL4	06414905630493
Csomagolás magassága PL1	20
Csomagolás magassága PL3	300
Csomagolás magassága PL4	1500
Csomagolás hossza PL1	100
Csomagolás hossza PL3	400

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	180
Csomagolási mennyiség PL4	4320
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,00018
Csomagolási kötet PL3	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,44
Csomagolás súlya PL1	0,073
Csomagolás súlya PL3	13,86
Csomagolás súlya PL4	357,64
Csomagolás szélessége PL1	90
Csomagolás szélessége PL3	300
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu