

## Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

**1087812**

- Vezetékes termosztát hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő funkcióval.

- A csomag tartalmazza:

- T-141 termosztát

- Szerelési segédanyagok

- A doboz kiemelő keretet nem tartalmaz!

- Funkciók:

- A termosztát csak R-208-cal ellátott rendszerben vezérelhető

- Beállítási tartomány 5-35 C

- Relatív páratartalom érzékelés

- Megfelelőség: CE / EAC

- Védelmi osztály: IP30

- Szín: fehér RAL9016



## Leírás Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

### Specifikáció

- Automatikus beszabályozás így optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- szabályozónként akár 6 szobatermosztát és 8 állásszabályzó (24V); 6 csatornás bővítmódul opció (M-140 esetén)
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyú indító

Smatrix Base Pro X-147 vezérlő, opcionális I-147 érintőképernyővel és KNX opcióval

- akár 16 vezérlő egy rendszerben
- láncos vagy csillagvezetéssel (az M-141-gyel)
- választható: a vezérlő információinak és beállításainak kijelzése (I-147-gyel)
- választható: BMS integráció KNX interfészen keresztül (R-147 és I-147 esetén).

A komfortbeállításokat tartalmazza (I-147-el)

- hőmérséklet-visszaállítási programok minden csatornához
- max/min hőmérsékletkorlátozás és a relatív páratartalom szabályozása
- ünnepi beállítások és automatikus nyári/téli átállás
- szobai bypass funkció
- előhűtési beállítások és automatikus nyári/téli váltás
- trend megjelenítés (beállított pont vs. helyiség-hőmérséklet stb.)
- kiegészítők konfigurálása
- szobaellenőrző funkció és rendszerdiagnosztika

Smatrix Base Pro vezérlő X-148 ModBus RTU

Adatpontok olvasása

- hőmérséklet: kültér / helyiség / padló
- nedvességszint
- állapot: állásszabályzó / szivattyú / kazán / általános célú bemenet (GPI)
- termosztát csatlakozási állapota
- dinamikus hőgörbe eltolódás a beépített hőszivattyúban

Adatpontok olvasása és írása

- szoba beállítási pont
- min/max szintek a következőkhöz: beállítási pont / padlólőhőmérséklet
- beállítások: komfort/eco és automatikus kiegyenlítés be/ki
- fűtés/hűtés: állapot / eltolás
- hűtés nem megengedett egy helyiségben
- integrált hőszivattyú leolvasztási állapota"

### Alkalmazás

- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

### Bizonyítvány

- CE, EAC

## Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

1087812

**Product code**

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

**Méreték**

Tétel egység magassága	9
Tétel egység hossza	55
Tétel egység súlya	0,022
Tétel egység szélessége	55
Item_UOM	db

**Measurements**

LENGTH_L	55
Z Mérés h	9
Z Mérés w	55

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905285433
Csomagolás GTIN PL3	06414900570329
Csomagolás GTIN PL4	06414900570312
Csomagolás magassága PL1	20
Csomagolás magassága PL3	300
Csomagolás magassága PL4	1050
Csomagolás hossza PL1	100
Csomagolás hossza PL3	400

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (szám) PL3	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP_C
Csomagolóanyag (rövid) PL3	PAP_C
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL3	90
Csomagolási mennyiség PL4	2160
Csomagolás típusa PL1	BASE_BOX
Csomagolás típusa PL3	BOX
Csomagolás típusa PL4	PALLET
Csomagolási kötet PL1	0,00018
Csomagolási kötet PL3	0,036
Csomagolási kötet PL4	1,008
Csomagolás súlya PL1	0,048
Csomagolás súlya PL3	4,82
Csomagolás súlya PL4	128,18
Csomagolás szélessége PL1	90
Csomagolás szélessége PL3	300
Csomagolás szélessége PL4	800

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)