

Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű szimpla 250

1091430

- Kiegészítő elem víznyomásálló szigeteléshez
- Radiális feszültségek kiegyenlítésére



Leírás Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű szimpla

Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex falátvezető tömítőgyűrű szimpla 250

1091430

**Measurements**

Belső átmérő_di	250
LENGTH_L	65
Külső átmérő_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Méreték

Tétel egység magassága	350
Tétel egység hossza	65
Tétel egységsúlya	4,93
Tétel egység szélessége	350
Item_UOM	db

Status

MTO (longer delivery times)	Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét
-----------------------------	---

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905633326
Csomagolás magassága PL1	350
Csomagolás hossza PL1	65
Csomagolóanyag (szám) PL1	20
Csomagolóanyag (rövid) PL1	PAP
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,0079625
Csomagolás súlya PL1	24,3149

Csomagolás szélessége PL1

350

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu