

## Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely 250

**1091431**

- Téglafalba vagy betonfalba ágyazva
- Alternatívája a vízálló beton
- Alkalmazható Uponor PWP (nyomás víz) faltömítéshez
- ""Méret"" = a köpenycső átmérőjéhez használatos"



### Leírás Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely

#### Specifikáció

- Minden tartozék korrózióálló

#### Alkalmazás

- Az Uponor Ecoflex vezetékek kiegészítő termékei

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex falátvezető védőhüvely 250

1091431

**Measurements**

Belső átmérő_di	350
LENGTH_L	400
Külső átmérő_do	400

**Product code**

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

**Méretek**

Tétel egység magassága	400
Tétel egység hossza	400
Tétel egység súlya	25,35
Tétel egység szélessége	400
Item_UOM	db

**Status**

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

**Packaging**

Csomagolás GTIN PL1	06414905269457
Csomagolás magassága PL1	400
Csomagolás hossza PL1	400
Csomagolóanyag (szám) PL1	50
Csomagolóanyag (rövid) PL1	FOR
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Piece
Csomagolási kötet PL1	0,064
Csomagolás súlya PL1	25,35
Csomagolás szélessége PL1	400

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

### Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)