


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

1095715

- Fűtés és hűtés
- Egy közepes PE-Xa cső oxigénzáró réteggel, SDR 11
- Max. terhelés 6 bar / 95°C
- VIP + PEX hab, HDPE burkolat



Leírás Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabványon alapuló, természetes színű, PN 6 (SDR 11), EN 15632 szabványon alapuló oxigénzáróságú, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső.
- Szigetelőanyag: Forradalmi szigetelőanyag rendkívül alacsony lambda-értékkel, tartósan rugalmas, zárt cellás PE-X habbal kombinálva.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 50x4,6/140

1095715

**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Hajlítási sugár M | 0,4 |
| Külső átmérő_do | 140 |
| Külső átmérő_do1 | 50 |
| Falvastagság_s1 | 4,6 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905479146 |
| Item no GF | 35001095715 |
| Item no GTIN | 06414905479146 |
| Item no LVI | 3010236 |
| Item no NRF | 8360951 |
| Item no RSK | 2266361 |
| Item no VVS | 087808250 |

Méretek

| | |
|-------------------------|------|
| Tétel egység magassága | 140 |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egységsúlya | 1,94 |
| Tétel egység szélessége | 140 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times)

Tétel kérésre, minimális átfutási idő 2 hét

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414905542444 |
| Csomagolás magassága PL1 | 2200 |
| Csomagolás hossza PL1 | 2200 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 200 |
| Csomagolás típusa PL1 | Coil |
| Csomagolási kötet PL1 | 7,26 |

| | |
|---------------------------|------|
| Csomagolás súlya PL1 | 389 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 1500 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu