

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=12m

1105781

A szett tartalmazza:

- Ecoflex Thermo Twin HP távvezeték
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



Leírás Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=12m

1105781



Product code

Item no EAN	6414905528790
Item no GTIN	06414905528790
Item no NRF	8361445
Item no VVS	087808853

Méretetek

Tétel egység magassága	1550
Tétel egység hossza	1550
Tétel egységsúlya	42,5
Tétel egység szélessége	400
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905542871
Csomagolás GTIN PL4	06414905542888
Csomagolás magassága PL1	1650
Csomagolás magassága PL4	1900
Csomagolás hossza PL1	1560
Csomagolás hossza PL4	1600
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	3
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	1,0296
Csomagolási kötet PL4	3,648
Csomagolás súlya PL1	42,6
Csomagolás súlya PL4	152,8
Csomagolás szélessége PL1	400

Csomagolás szélessége PL4

1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com