

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 32x2,9/140

1118630

A szett tartalmazza

- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag

Leírás Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 32x2,9/140

1118630

Product code

Item no EAN	6414905542529
Item no GTIN	06414905542529
Item no VVS	087883532

Méretetek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	295
Tétel egység súlya	2,54
Tétel egység szélessége	198
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905542932
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,011682
Csomagolás súlya PL1	2,68
Csomagolás szélessége PL1	198

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com