

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 40x3,7/175

1118631

A szett tartalmazza

- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



Leírás Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set Twin HP 40x3,7/175

1118631



Product code

Item no EAN	6414905542543
Item no GTIN	06414905542543
Item no NRF	8361446
Item no VVS	087883540

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	295
Tétel egység súlya	4,00
Tétel egység szélessége	198
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414905542949
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,011682
Csomagolás súlya PL1	4,14
Csomagolás szélessége PL1	198

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com