


Uponor Vario C falba építhető szekrény IW 535x649x110

1121509

- Komplettszekrény, kerettel és ajtóval, falba építhető verzió
- Mélység: 110-160mm közt állítható
- Magasság: 649-749mm közt állítható
- Anyag: galvanizált acél
- Fehér por szórt keret és ajtó (szín: RAL 9016)
- Zárható ajtó



Leírás Uponor Vario C falba építhető szekrény IW

Specifikáció


- Rozsdamentes acélból készült
- Beépített szelepekkel
- Csatlakozás jobbra vagy balra, lapos tömítésű tápegységgel
- Áramlásmérővel a kiegyenlítéshez és elzáráshoz
- Beépített légtelenítők és töltő- és leeresztőpontok a táp- és a visszaáramlásban
- Körcsolakozás G3/4" eurokónusz
- Körtávolság 50 mm
- Konzol távolság 210 mm

Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Bm 30x1,5 állásszabályzókkal
- Maximális nyomás: 6 bar 60°C-on

Uponor Vario C falba építhető szekrény IW 535x649x110

1121509



Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no NRF 8361403

Hossz (l) 582 mm

Hossz (l1) 535 mm

Z-érték b 560 mm

Z-érték h1 110 mm

Z-érték h2 160 mm

Z-érték w 580 mm

Z-érték w1 680 mm

Csomagolási mennyiség 1 1

Csomagolási mennyiség 4 26

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu