


Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 25-22CU-SST

1145405

- Kiváló minőségű rézötvezetből készült (ólommentes)
- Fix préshüvellyel, ütközőgyűrűvel, helyes préselési indikátorral, színkóddal és tesztbiztonsággal
- Préselés éltörés nélkül
- Réz és rozsdamentes acél csövekhez alkalmas toldó, M és V típusú présprofával



Leírás Uponor S-Press PLUS toldó, M+V

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présprofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó, M+V 25-22CU-SST

1145405

**Status**

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Méreték

Tétel egység magassága	31
Tétel egység hossza	60
Tétel egység súlya	0,093
Tétel egység szélessége	31
Item_UOM	db

Measurements

LENGTH_L	60
Hossz (l1)	24
Hossz (l2)	28
z1	8

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900390385
Csomagolás GTIN PL3	06414900448468
Csomagolás GTIN PL4	06414900445986
Csomagolás magassága PL1	89
Csomagolás magassága PL3	95
Csomagolás magassága PL4	714
Csomagolás hossza PL1	176
Csomagolás hossza PL3	277

Csomagolás hossza PL4	1200
Csomagolási mennyiség PL1	10
Csomagolási mennyiség PL3	40
Csomagolási mennyiség PL4	3840
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL3	Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	0,001049488
Csomagolási kötet PL3	0,004710385
Csomagolási kötet PL4	0,68544
Csomagolás súlya PL1	0,968
Csomagolás súlya PL3	3,972
Csomagolás súlya PL4	404
Csomagolás szélessége PL1	67
Csomagolás szélessége PL3	179
Csomagolás szélessége PL4	800

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu