

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=15M

1161404

A szett tartalmazza:

- Ecoflex Thermo Twin HP távvezeték
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag

Leírás Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárkokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítményilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=15M

1161404

Product code

Item no EAN 6414900330749

Item no GTIN 06414900330749

Méretek

Tétel egység magassága 1700

Tétel egység hossza 1550

Tétel egységsúlya 27,52

Tétel egység szélessége 386

Item_UOM szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1 06414900330992

Csomagolás GTIN PL4 06414900331050

Csomagolás magassága PL1 1726

Csomagolás magassága PL4 1870

Csomagolás hossza PL1 1563

Csomagolás hossza PL4 1600

Csomagolási mennyiség PL1 1

Csomagolási mennyiség PL4 3

Csomagolás típusa PL1 Base_Box

Csomagolás típusa PL4 Pallet

Csomagolási kötet PL1 1,087188414

Csomagolási kötet PL4 3,5904

Csomagolás súlya PL1 35,04

Csomagolás súlya PL4 123,087

Csomagolás szélessége PL1 403

Csomagolás szélessége PL4 1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com