Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=20M

1161405

A szett tartalmazza:
- Ecoflex Thermo Twin HP távvezeték
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



Leírás GF Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménynyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=20M

1161405



Product code

Item no EAN	6414900330756
Item no GTIN	06414900330756

Méretek

Tétel egység magassága	1650
Tétel egység hossza	1550
Tétel egységsúlya	36,20
Tétel egység szélessége	600
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL4	06414900336536
Csomagolás magassága PL4	1770
Csomagolás hossza PL4	1850
Csomagolási mennyiség PL4	1
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL4	1,9647
Csomagolás súlya PL4	55,796
Csomagolás szélessége PL4	600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+