

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=6M

1161406

A szett tartalmazza:

- Ecoflex Thermo Twin HP távvezeték
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



Leírás Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménnyilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=6M

1161406



Product code

Item no EAN	6414900330763
Item no GTIN	06414900330763

Méreték

Tétel egység magassága	1700
Tétel egység hossza	1550
Tétel egységsúlya	19,78
Tétel egység szélessége	386
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900331005
Csomagolás GTIN PL4	06414900393027
Csomagolás magassága PL1	1726
Csomagolás magassága PL4	1870
Csomagolás hossza PL1	1563
Csomagolás hossza PL4	1600
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolási mennyiség PL4	3
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL1	1,087188414
Csomagolási kötet PL4	3,5904
Csomagolás súlya PL1	27,3
Csomagolás súlya PL4	99,9
Csomagolás szélessége PL1	403
Csomagolás szélessége PL4	1200

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978

E

ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com