

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=15M

1161408

A szett tartalmazza:

- Ecoflex Thermo Twin HP távvezeték
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag

Leírás Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárkokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítményilatkozat
- DWGV

Uponor Ecoflex Thermo csatlakozó szett Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=15M

1161408

Product code

Item no EAN	6414900330770
Item no GTIN	06414900330770

Méretek

Tétel egység magassága	1650
Tétel egység hossza	1550
Tétel egységsúlya	43,85
Tétel egység szélessége	600
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL4	06414900336543
Csomagolás magassága PL4	1770
Csomagolás hossza PL4	1850
Csomagolási mennyiség PL4	1
Csomagolás típusa PL4	Pallet
Csomagolási kötet PL4	1,9647
Csomagolás súlya PL4	63,451
Csomagolás szélessége PL4	600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E
ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com