Termék adatlap



GF Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set 50x4,6/200

1161414

A szett tartalmazza
- 2 darab Quattro gumisapka
- 4 darab csőcsatlakozó
- 30m nyomvonaljelző szalag



Leírás GF Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer, amely az EN 15632 szabvány alapján készült.
- Haszoncső: EN ISO 15875 szabvány alapján készült, természetes színű, térhálósított polietilén (PE-Xa) cső PN 6 (SDR 11), oxigéndiffúzió az EN 15632 szabvány alapján.
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Köpenycső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Fűtő és hűtővíz szállítása földfelszín alatt
- Fűtési üzemi hőmérséklet max 80°C az EN 15632 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárokban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie.
- Teljesítménynyilatkozat
- DWGV

GF Uponor Ecoflex Thermo pipe connection set 50x4,6/200

1161414



Product code

Item no EAN	6414900330831
Item no GTIN	06414900330831

Méretek

Tétel egység magassága	200
Tétel egység hossza	295
Tétel egységsúlya	4,74
Tétel egység szélessége	198
Item_UOM	szet

Packaging

Csomagolás GTIN PL1	06414900331029
Csomagolás magassága PL1	200
Csomagolás hossza PL1	295
Csomagolási mennyiség PL1	1
Csomagolás típusa PL1	Base_Box
Csomagolási kötet PL1	0,011682
Csomagolás súlya PL1	4,886
Csomagolás szélessége PL1	198

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Épületgépészeti Kft

Lóránffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat.hu.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hu-hu

+GF+